

## Unter bestimmten Umständen wird kein Bootstrap erstellt/gesichert

Zugegeben, das nachfolgend beschriebene Problem ist sehr eigenartig - bislang habe ich es nur einmal in einem meiner Workshops beobachten können. Da es allerdings mehrmals nachvollziehbar war und ich es auch beheben konnte, möchte ich es hier erwähnen.

### System-Konfiguration

- Windows XP Professional als Grundsystem
- VMWARE GSX Server mit Gast-Betriebssystem
  - Windows 2000 Advanced Server, SP4 mit
  - NetWorker 7.2 Server

### Verhalten

Eigentlich verhielt sich der NetWorker problemlos. Allerdings konnte ich wiederholt feststellen, daß beim Start einer bestimmten Gruppe (disabled) **von der Admin GUI** kein Bootstrap Save Set angelegt wurde. Es gab auch keinen Eintrag in den Protokoll-Dateien und selbstverständlich keinen Fehler.

```
Feb 17 21:13:27 red: NetWorker savegroup: (info) starting blue (with 1 //
client(s))
Feb 17 21:13:41 red: NetWorker savegroup: (notice) blue completed, total //
1 client(s), 0 Hostname(s) Unresolved, 0 Failed, 1 Succeeded.
Feb 17 21:13:41 red: Start time: Thu Feb 17 21:13:27 2005
Feb 17 21:13:41 red: End time: Thu Feb 17 21:13:41 2005
Feb 17 21:13:41 red: --- Successful Save Sets ---
Feb 17 21:13:41 red: blue: D:\A level=full, //
17 MB 00:00:03 7 files
Feb 17 21:13:41 red: red: index:blue level=full, //
12 KB 00:00:01 10 files
```

Startete ich allerdings die Gruppe von der Befehlszeile mit `savegrp -l full -G grupen_name` wurde immer ein Bootstrap wie erwartet angelegt.

Das Verhalten war eigenartig - läßt sich doch ein solches Verhalten meines Wissens nach nicht erzwingen. Schließlich aber löste ich das Problem.

### Lösung

Ich erstellte einfach eine neue Gruppe und kopierte den Client-Rechner herüber. Dann startete ich die neue Gruppe vom NetWorker Administrator. Jetzt zeigten sich keinerlei Probleme.

Nun versuchte ich die erste Gruppe noch einmal - und auch hier es gab plötzlich keine Probleme mehr.

*Honi soït, qui mal y pense - ein Schelm, der Böses dabei denkt ...*