

Verwenden von 'Wildcards' bei der Abfrage mit 'nsradmin'

Bei dem NetWorker 7.4.2 ist jetzt auch die Verwendung von 'Regular expressions' bei der Suche von Informationen mit dem Programm `nsradmin` erlaubt. Diese Funktionalität müssen Sie jedoch mit dem neuen Befehl `regex` erst aktivieren. Sie befindet sich entweder im Zustand `on` oder `off` (Standard: `off`). Ist sie eingeschaltet, können Sie bei der Abfrage auch Jokerzeichen (sog. Wildcards) verwenden:

```
C:\>nsradmin
NetWorker administration program.
Use the "help" command for help.
nsradmin> option

Display options:
  Dynamic: Off;
  Hidden: Off;
  Raw I18N: Off;
  Resource ID: Off;
  Regex: Off;
nsradmin> print type: NSR pool; name: Def*
No resources found for query:
      name: Def*;
      type: NSR pool;

nsradmin>
nsradmin> option regex
Regex display option turned on

Display options:
  Dynamic: Off;
  Hidden: Off;
  Raw I18N: Off;
  Resource ID: Off;
  Regex: On;
nsradmin>
nsradmin> print type: NSR pool; name: Def*
      type: NSR pool;
      name: Default;
.....
      type: NSR pool;
      name: Indexed Archive; ◀ .....
.....
      type: NSR pool;
      name: Indexed Archive Clone; ◀ .....
.....
      type: NSR pool;
      name: Default Clone;
.....
      create DLTWORM: No;
      barcode prefix: ;
nsradmin> quit

C:\>
```

Na ja - manchmal bekommt man sogar mehr zurück, als man eigentlich wollte ... ;-))