

## So starten Sie einen 'Workflow' von der Befehlszeile

Das ist machmal ganz praktisch, z.B. wenn Sie ein Ausnahme-Backup erstellen wollen, um vielleicht ein aktuelles *full* zu erstellen. Von der Befehlszeile können Sie die wichtigsten Parameter direkt mitgeben und müssen hierzu nicht Ihre Konfiguration ändern.

Bis zum NetWorker 8.x) verwendeten Sie hierzu den Befehl `savegrp` :

```
savegrp [-c client] [-l level] -G gruppe
```

Im NetWorker 9.x müssen Sie hierzu den entsprechenden Workflow starten.  
Dies ist die vereinfachte, allgemeine Befehlsform für ein einfaches File-Backup:

```
nsrworkflow -p policy -w workflow [-c client -A "'backup' -l level"]
```

Beispiele für seine Anwendung finden Sie auf der nächsten Seite.

```
D:\>nsrworkflow -p Backup -w NOCL_0310_INT_2400 -c 08r2-nwtest.eval.local -A "'backup' -l full"
133550:nsrworkflow: Starting Protection Policy 'Backup' workflow 'NOCL_0310_INT_2400'.
123316:nsrworkflow: Starting action 'Backup/NOCL_0310_INT_2400/backup' with command: 'savegrp //
-Z backup:traditional -v -l full'.
123321:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_0310_INT_2400/backup's log will be in //
'D:\Legato\nsr\logs\policy\Backup\NOCL_0310_INT_2400\backup_1089970.raw'.
123325:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_0310_INT_2400/backup' succeeded.
133553:nsrworkflow: Workflow 'Backup/NOCL_0310_INT_2400' succeeded.
```

```
D:\>
D:\>nsrworkflow -p Backup -w NOCL_0310_INT_2400 -cc 08r2-nwtest.eval.local -A "'backup' -l incr"
133550:nsrworkflow: Starting Protection Policy 'Backup' workflow 'NOCL_0310_INT_2400'.
123316:nsrworkflow: Starting action 'Backup/NOCL_0310_INT_2400/backup' with command: 'savegrp //
-Z backup:traditional -v -l incr'.
123321:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_0310_INT_2400/backup's log will be in //
'D:\Legato\nsr\logs\policy\Backup\NOCL_0310_INT_2400\backup_1090028.raw'.
123325:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_0310_INT_2400/backup' succeeded.
133553:nsrworkflow: Workflow 'Backup/NOCL_0310_INT_2400' succeeded.
```

Löschen eines 'falschen' Zustands für eine Gruppe/einen Workflow (analog savegrp -p)

```
D:\>
D:\>nsrworkflow -p Backup -w NOCL_1315_INT_2400 -A "'backup' -p"
133550:nsrworkflow: Starting Protection Policy 'Backup' workflow 'NOCL_1315_INT_2400'.
123316:nsrworkflow: Starting action 'Backup/NOCL_1315_INT_2400/backup' with command: 'savegrp //
-Z backup:traditional -v -p'.
123321:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_1315_INT_2400/backup's log will be in //
'D:\Legato\nsr\logs\policy\Backup\NOCL_1315_INT_2400\backup_1090199.raw'.
123325:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_1315_INT_2400/backup' succeeded.
133553:nsrworkflow: Workflow 'Backup/NOCL_1315_INT_2400' succeeded.
```

```
D:\>
D:\>nsrworkflow -p Backup -w NOCL_1305_INT_2400 -c 8r2-nwtest.eval.local -A "'backup' -p"
133550:nsrworkflow: Starting Protection Policy 'Backup' workflow 'NOCL_1305_INT_2400'.
123316:nsrworkflow: Starting action 'Backup/NOCL_1305_INT_2400/backup' with command: 'savegrp //
-Z backup:traditional -v -p'.
123321:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_1305_INT_2400/backup's log will be in //
'D:\Legato\nsr\logs\policy\Backup\NOCL_1305_INT_2400\backup_1090201.raw'.
123325:nsrworkflow: Action 'Backup/NOCL_1305_INT_2400/backup' succeeded.
133553:nsrworkflow: Workflow 'Backup/NOCL_1305_INT_2400' succeeded.
```

```
D:\>
```