

## Umbenennen eines NetWorker 7.x Servers (Windows)



**Dies wird offiziell nicht von unterstützt!!! – Sie werden also hierfür keinerlei Support erhalten.**

Wenn man aber weiß, wie der NetWorker funktioniert, ist dieses Problem offensichtlich lösbar; jedenfalls haben mehrere Kunden die einwandfreie Funktion bestätigt.

Gehen Sie also wie folgt vor (hier eine Beschreibung für den NetWorker Server 7.1.0 / Windows 2000):

- Führen Sie automatische Sicherungen Ihrer Clients durch, um von allen gute und vollständige Sicherungen der NetWorker Index Dateien zu erhalten.  
Auch ist ein guter Bootstrap notwendig.
- Verlassen Sie alle NetWorker Programme.
- Stoppen Sie die NetWorker Dienste und De-Installieren Sie die NetWorker Software - nur teilweise !!!
- Nennen Sie Ihren Rechner um. Vergessen Sie nichts, Ihre *hosts* Datei entsprechend anzupassen.
- Starten Sie Ihren Rechner neu.
- Installieren Sie die NetWorker Server Software.
- Hierdurch erzeugen Sie im Verzeichnis `..\nsr\index` jetzt 2 Verzeichnisse – eines mit dem alten und eines mit dem neuen Namen des NetWorker Servers.
- Fügen Sie alle Ressourcen in eine einzelne Datei zusammen. Dies erreichen Sie wie folgt:
  - Starten Sie das Programm `nsrsup.exe`  
Es speichert alle Ressourcen in einer HTML Datei.
- Stoppen Sie die NetWorker Dienste.
- Extrahieren Sie die Resource-Informationen wie folgt:
  - Öffnen Sie die `nsrsup` Ausgabedatei mit Ihrem Web Browser und extrahieren Sie die Resource-Informationen in eine Textdatei (`sappad.exe`)
  - Speichern Sie die Datei in `..\nsr\res\nsr.res`
- Löschen Sie das Verzeichnis `..\nsr\res\nsrdb`
- Führen Sie folgende Änderungen in den Dateien `nsr.res` und `nsrla.res` durch:
  - Wechseln Sie den Computernamen für die 'Administrator' Einträge aus.
  - Tragen Sie bei `NSR: usergroup` für alle Gruppen `*@*` ein.
  - Ändern Sie nicht den Computernamen für die Volumes (die Medien), die Label usw.
  - Speichern Sie diese Datei.
- Starten Sie die NetWorker Dienste wieder.  
Wie bei einem Update von NW 6.x auf 7.x wird die Datei `nsr.res` in die neue Resource Datenbank umgewandelt.
- Ändern Sie die Ressourcen für Administratoren und User Groups entsprechend ab.

Fertig.