

## Starten einer NetWorker Gruppe mit dem Befehl 'nsradmin'

Vor einiger Zeit wurde mir die Frage gestellt, ob eine Gruppe auch mit dem Befehl `nsradmin` gestartet werden kann. Dies ist ein sehr eigenartiges Anliegen, schließlich gibt es ja den Befehl `savegrp`. Aber ist dies trotzdem möglich?

Es geht tatsächlich, denn einige Ressourcen haben Optionen, die wie ein Befehl sofortige Wirkung zeigen. Und den Start einer Gruppe könnten Sie mit `nsradmin` wie folgt einleiten:

```
C:\>nsradmin
NetWorker administration program.
Use the "help" command for help.
nsradmin> . type: NSR group; name: Test
Current query set
nsradmin> update autostart: Start now
                        autostart: Start now;
Update? y
updated resource id
45.0.164.13.0.0.0.0.199.234.159.73.0.0.0.0.195.214.75.64 (115)
nsradmin>
```

Und so können Sie die Gruppe bei Bedarf abbrechen:

```
nsradmin> update stop now: True
                        stop now: True;
Update? y
updated resource id
45.0.164.13.0.0.0.0.199.234.159.73.0.0.0.0.195.214.75.64 (118)
nsradmin> quit

C:\>
```