

Sichern von Index und Bootstrap Sicherungen in einem besonderen Pool am NetWorker Server

Für diesen besonderen Pool definieren Sie allein die **Save Set** Kriterien:

```
index  
bootstrap
```

Noch besser ist diese Variante, da ansonsten auch Dateien und Verzeichnisse gesichert werden, in deren Pfadnamen der String `index` enthalten ist:

```
index: *  
bootstrap
```

Für einen NetWorker Server ohne Storage Nodes funktioniert dies einwandfrei. Bei zusätzlichen Storage Nodes aber sollen

- die Daten am Storage Node
- ihre Indexe und der Bootstrap am Server gesichert werden

In diesem Fall darf der Pool am SN als Selection Kriterium **nicht die Gruppe** benutzen, denn Indexe und Bootstrap werden durch den Lauf der Gruppe erzeugt und würden somit dann auch zum Pool am Storage Node wandern. Folgerichtig müssen für den Pool am SN die Clients als Auswahlkriterium verwenden.

Das funktioniert für alle anderen Clients, nicht jedoch für den lokalen Client des NetWorker Servers. Hier müssen Sie dafür sorgen, daß auch die Gruppe als Fiterkriterium benutzt wird. Deshalb müssen Sie beim Index-/Bootstrap Pool unter 'Groups' einfach alle Gruppen auswählen.