

Beim Restart einer Gruppe werden auch die Indexe der erfolgreich gesicherten Clients noch einmal gesichert

Dies geschieht prinzipiell - laut EMC Support ist dies Verhalten normal.

Allerdings ist die Ursache hierfür nicht einleuchtend, denn da bei einem Restart der Gruppe bereits erfolgreich gesicherte Clients natürlich nicht noch einmal gesichert werden, ändert sich auch ihr Index nicht.

Bei einem inkrementellen Backup hat dies Verhalten allein den unschönen Nebeneffekt, daß leere Index-Sicherungen erzeugt werden; dies kann den Betrachter zumindest verwirren.

Bei einer Vollsicherung jedoch werden beim Restart tatsächlich auch alle 'guten' Client-Indexe nochmals gesichert - bei vielen (großen) Clients bedeutet dies aber eine Verschwendung von Zeit und Speicherplatz auf den Backup Medien.

Deshalb mein Tip:

- Re-starten Sie nach Möglichkeit niemals eine Gruppe.
Müssen Sie eine Client-Sicherung nachfahren, kopieren Sie seine Resource besser in eine leere Gruppe und starten Sie diese.
- Eine weitere Möglichkeit gibt es von der Befehlszeile.
Hier können Sie die gleiche Gruppe noch einmal starten, diesmal allerdings nur für einen ganz bestimmten Client:

```
savegrp [-l level] -c client -G gruppe
```