

## So legen Sie eine Save Set Liste mit CloneID ohne Kopfzeile an !

Eine 'normale' Save Set Liste, die Sie mit dem Befehl

```
mminfo -q "abfrage" -r "ssid" > datei
```

erstellen, hat von Haus aus keine Überschrift. Die Ausgabedatei können Sie so gleich einem anderen NetWorker Befehl übergeben.

Das wird dann anders, wenn Sie, zusätzlich zur SSID, auch noch die CloneID erfahren müssen. Dann wird die Kopfzeile automatisch erstellt; folgerichtig führt diese Zeile natürlich zu einem Fehler bei der Ausführung. Das ist bei einer automatischen Ausführung, z.B. bei einem Stage-Befehl nicht gut:

```
C:\>mminfo -av -q volume=000007L5 -r ssid,cloneid -xc/  
ssid/clone-id  
3550228240/1385967377  
3732626226/1383815986  
4054190746/1386642107  
1201697437/1386279128  
  
C:\>
```

Zur Lösung des Problems gibt es mehrere Ansätze:

- Sie können beim Ausführen des Stage-Befehls die Interpretation der Kopfzeile unterdrücken. Hier ein Beispiel für UNIX/Linux:

```
nsrstage -m -b pool -S -f 'mminfo -av -q "abfrage" -r ssid,cloneid | //  
awk '{print $1"/"$2}' | grep -v ssid'
```

- Sie können die Zeile bereits bei der Erstellung aus dem Report herausfiltern. Hier ein Beispiel für Windows:

```
mminfo -q "abfrage" -r "ssid,cloneid" -xc/ | findstr /V /C:"ssid" > file
```