

'mminfo' unterstützt offenbar generell Mehrfach-Abfragen mit '-q *abfrage*'!

Sicherlich kannte ich die Verwendung von 2 Zeiten, um einen zeitlichen Bereich zu definieren:

```
D:\>mminfo -q "savetime<01/02/2019,savetime>01/05/2019 ..." -r ...
```

Mir war allerdings nicht bewusst, daß man einem `mminfo` Befehl auch gleich auf mehrere Clients anwenden kann, wie z.B. in diesem Beispiel:

```
D:\>mminfo -q "client=test,name=C:\\" -q "client=best,name=D:\\" -t "-2days" //
-ocnt
  volume          client      date      size  level  name
BoosttoClone103  best  28.10.2019 1231 MB incr  C:\
BoosttoClone103  best  29.10.2019 1273 MB incr  C:\
BoosttoClone101  best  28.10.2019 13 GB  incr  D:\
BoosttoClone102  best  29.10.2019 13 GB  incr  D:\
BoosttoClone103  test  29.10.2019 844 MB incr  C:\
BoosttoClone102  test  30.10.2019 798 MB incr  C:\
BoosttoClone103  test  29.10.2019 30 KB  incr  D:\
BoosttoClone101  test  30.10.2019 30 KB  incr  D:\
```

```
D:\>
```

Selbst nach fast 30 Jahren im Umgang mit dem NetWorker lerne ich also immer noch dazu.

Nobody is perfect! ;-)