

So löschen Sie einen M-Tree richtig

Dies tun Sie am besten von der Befehlszeile mit dem User `sysadmin` in 2 Schritten:

- Löschen Sie den M-Tree.
Dies ändert jedoch nur den Status.
- Räumen Sie das Filesystem auf.
Achtung: Dies wird einige Zeit dauern!

Hier das entsprechende Beispiel:

```
sysadmin@ddve-1# ddboost storage-unit show
Name                Pre-Comp (GiB)  Status  User                Report Physical
                   Size (MiB)
-----
nw_server1          133601.8        RW      ihr_user            -
nw_server2           294.8           RW      ihr_user            -
-----
```

```
D      : Deleted
Q      : Quota Defined
RO     : Read Only
RW     : Read Write
RD     : Replication Destination
```

```
sysadmin@ddve-1#
sysadmin@ddve-1# ddboost storage-unit delete nw_server2
```

The 'ddboost storage-unit delete' command will delete all files in the // storage-unit.

Are you sure? (yes|no) [no]: **y**

ok, proceeding.

Storage-unit "nw_server2" deleted.

```
sysadmin@ddve-1#
sysadmin@ddve-1#
sysadmin@ddve-1# ddboost storage-unit show
Name                Pre-Comp (GiB)  Status  User                Report Physical
                   Size (MiB)
-----
ts-001-2165         133643.2        RW      ihr_user            -
ts-000-9002          294.8           D      ihr_user            -
-----
```

```
D      : Deleted
Q      : Quota Defined
RO     : Read Only
RW     : Read Write
RD     : Replication Destination
```

```
sysadmin@ddve-1#
sysadmin@ddve-1#
sysadmin@ddve-1# filesys clean start
Cleaning started. Use 'filesys clean watch' to monitor progress.
sysadmin@ddve-1#
```